PFLASTERFUGENMÖRTEL

ROMEX® Systeme privat

ROMEX® Pflasterfugenmörtel

Die ROMEX®-Pflasterfugenmörtel-Systeme bieten Lösungen gegen Unkraut, Verschmutzung und Verschiebungen für Natur- und Betonsteine, Klinkerbeläge sowie Feinsteinzeug und bieten ein dauerhaft ansprechendes Bild. Einsatzbereiche sind Terrassen, Gartenwege, Garageneinfahrten und Flächen rund ums Haus. Die ROMEX®-Pflasterfugenmörtel auf Kunstharzbasis sind wasserdurchlässig sowie frost- und tausalzbeständig.

PFLASTERFUGENMÖRTEL

ROMEX® Systeme privat

1-Komponenten Pflasterfugenmörtel

ROMPOX® - ECOFINE

- Fugenbreiten ab 3 mm
- leichte Verkehrsbelastung bis 3,5 t
- für 2 cm starke keramische Platten
- für eng verlegte Pflaster- und Plattenbeläge
- für nahezu alle beschichteten und empfindlichen Gesteinsarten
- rund um Pools einsetzbar, da chlor- und salzwasserbeständig
- praktisch harzfilmfrei
- bei Nieselregen verarbeitbar
- kein Abdecken bei Nieselregen notwendig
- frost- und tausalzbeständig
- stark wasserdurchlässig
- fix und fertig gemischt, vakuumverpackt

ROMPOX® - EASY

- Fugenbreiten ab 5 mm
- leichte Verkehrsbelastung bis 3,5 t
- für nahezu alle beschichteten und empfindlichen Gesteinsarten
- bei Nieselregen verarbeitbar
- kein Abdecken der Fläche bei Nieselregen notwendig
- frost- und tausalzbeständig
- wasserdurchlässig
- fix und fertig gemischt, vakuumverpackt

2-Komponenten Pflasterfugenmörtel

ROMPOX® - DRÄN

- Fugenbreiten ab 3 mm, Fugentiefen ab 30 mm
- für 2 cm starke keramische Platten
- für nahezu alle beschichteten und empfindlichen Gesteinsarten geeignet
- nahezu kein Harzfilm
- kein Weißanlaufen
- bei Nieselregen verarbeitbar
- kein Abdecken der Fläche bei Nieselregen notwendig
- frost- und tausalzbeständig
- stark wasserdurchlässig
- schnelle Verkehrsfreigabe
- selbstverdichtend und wasseremulgierbar